

INBETRIEBNAHME- PROTOKOLL



Auftragsnummer: AN- _____

Anlage: pelletstar BioControl 10 20 30
45 60

Kesselnummer: _____

Kundendaten:

Name : _____
Straße : _____
PLZ Ort : _____
Telefon : _____

Installateur:

Name : _____
Telefon : _____

Servicetechniker : _____

Über folgende Punkte wurde der Anlagenbetreiber ausführlich aufgeklärt und eingeschult :

Wirkungsweise der gesamten Anlage	<input type="checkbox"/>
Regelung und Steuerung (Funktionsablauf, witterungsgeführte Regelung, etc.)	<input type="checkbox"/>
Funktion und Quittierung der Sicherheitseinrichtungen und Störungen (STB, RSE, Überfüllung, Leerlauf, etc.)	<input type="checkbox"/>
Kaminzugregler Durchmesser _____ mm	<input type="checkbox"/>
Rücklauftemperaturenanhebung vorhanden	<input type="checkbox"/>
Wartung der gesamten Heizungsanlage	<input type="checkbox"/>
Durchzuführende Reinigungsarbeiten	<input type="checkbox"/>
Relevante und zu befolgende Richtlinien der TRVB H118	<input type="checkbox"/>
Zulässige Brennstoffe: Pellets PVA/PVD	<input type="checkbox"/>
Warnschild Brennstofflagerraum	<input type="checkbox"/>
Das Kontrollbuch ist verpflichtend zu führen und auf Verlangen, dem Hersteller vorzulegen.	<input type="checkbox"/>

Mit der Unterschrift des Anlagenbetreibers wird die Übergabe einer funktionsfähigen Anlage und die ordnungsgemäße Einschulung, d. h. der Anlagenbetreiber wurde mit der Bedienung der Feuerungsanlage vertraut gemacht und über die Wirkungsweise und Eigenkontrollen der technischen Sicherheitseinrichtungen unterrichtet, bestätigt.

Ort / Datum

Unterschrift Servicetechniker

Unterschrift Anlagenbetreiber

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Terminal Hardware	V	.
Leistungsteil Version	V	.
Software Version	V	.

Hauptmenü - Betriebsart

BETRIEBSART	
AUTOMATIKBETRIEB	<input type="checkbox"/>
SOMMERBETRIEB	<input type="checkbox"/>
BRENNER AUS(SOLAR)	<input type="checkbox"/>
KAMINKEHRFUNKTION	<input type="checkbox"/>
ZEITBETRIEB	<input type="checkbox"/>

Hauptmenü - Kesseleinstellung

KESSELEINSTELLUNG	
RESTWÄRMETEMP	°C
REGELHYST.	°C
ÜBERHÖHUNG	°C
LEISTUNGSMAX	%

Hauptmenü - Betriebsart - Zeitbetrieb - F4 (Edit)

ZEITBETRIEB	
MO	: - : : - :
DI	: - : : - :
MI	: - : : - :
DO	: - : : - :
FR	: - : : - :
SA	: - : : - :
SO	: - : : - :
ZEITSOLL:	°C
EXTERN SOLL:	°C

Hauptmenü - Boilereinstellung

BOILEREINSTELLUNG	
MO	: - : : - :
DI	: - : : - :
MI	: - : : - :
DO	: - : : - :
FR	: - : : - :
SA	: - : : - :
SO	: - : : - :
VORRANG HK 1 2 3 4 5 6	
MIN:	°C SOLL: °C

Hauptmenü - Puffereinstellung

PUFFEREINSTELLUNG	
PUFFERSOLL UNTEN	
WINTER	°C
SOMMER	°C
PUFFERDIFFERENZ	°C
PUFFERSCHICHTUNG	<input type="checkbox"/>
LASTAUSGLEICHSSP.	<input type="checkbox"/>

Hauptmenü - Serviceeinstellung - Anlagenparameter - Rücklaufparameter

RL-PARAMETER	
KP	
KD	
TTOT	sek
MISCHERZEIT	sek
RUECKKLAUFSOLL	°C



Hauptmenü - Serviceeinstellung - Anlagenparameter - Ablaufparameter

ABLAUFPARAMETER 1	
VORBELÜFTUNGSZEIT	sek
LEISTUNG	%
ZÜNDKENN.ABG	°C
ZÜNDKENN.BR	°C
ABGASMAX	°C
ABGASMIN	°C

Hauptmenü - Serviceeinstellung - Anlagenparameter - Ablaufparameter - F4 (Ablauf-Para)

ABLAUFPARAMETER 2	
WTR INTERVAL	min
WTR DAUER	sek

Hauptmenü - Serviceeinstellung - Saugzeiten

SAUGZEITEN	
ZEIT1:	: ZEIT2: :
ZEIT3:	: ZEIT4: :
ZEIT5:	:
AUSTRAGUNG	
EINSCHALTVERZ.	sek
AUSSCHALTVERZ.	sek
SAUGLÄNGE	sek
SAUGZYKLEN	

Hauptmenü - Serviceeinstellung - Anlagenparameter - Komponentenauswahl

KOMONENTENAUSWAHL 1	
HEIZKREIS 1	<input type="checkbox"/>
HEIZKREIS 2	<input type="checkbox"/>
HEIZKREIS 3	<input type="checkbox"/>
HEIZKREIS 4	<input type="checkbox"/>
HEIZKREIS 5	<input type="checkbox"/>
HEIZKREIS 6	<input type="checkbox"/>
SOLAR	<input type="checkbox"/>
PUFFER	<input type="checkbox"/>
BOILER	<input type="checkbox"/>
KOMONENTENAUSWAHL 2	
LAMBDAREGELUNG	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLE SCHNECKE	<input type="checkbox"/>
SAUGAUSTRAGUNG	<input type="checkbox"/>
COMPACTBEHÄLTER	<input type="checkbox"/>
ZUSATZKESSEL	<input type="checkbox"/>
KASKADENREGELUNG	<input type="checkbox"/>
EXT. TEMPVORGABE	<input type="checkbox"/>
DREHZAHLREGELUNG	<input type="checkbox"/>

Hauptmenü - Serviceeinstellung - Anlagenparameter - Rücklaufparameter

RL-TYP	
MOTORMISCHER	<input type="checkbox"/>
THERMISCH 55/61°C	<input type="checkbox"/>
BEIMISCHPUMPE	<input type="checkbox"/>
SCHNELLAUFHEIZUNG	<input type="checkbox"/>



HEIZKREISEINSTELLUNG	
TAGESMITTELSOLL	℃

HEIZKREIS NUMMER

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - HEIZKREIS 1.2.3 - E

HEIZMODUS HK	
HEIZZEITMODUS	<input type="checkbox"/>
DAUERHEIZEN	<input type="checkbox"/>
DAUERABSENKEN	<input type="checkbox"/>
FIXES VORLAUFSOLL	<input type="checkbox"/>
FERNSTELLERMODUS	<input type="checkbox"/>
KORREKTUR	℃

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F3 (Code)

MISCHER HK	
KP	
KD	
MISCHERLAUFZEIT	sek
PUMPENSCHWELLE	℃

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4 - F4 - F4

PARAMETER HK	
RAUMSOLLTEMP	℃
ABSENKTEMP	℃
VORLAUFFIXWERT	℃
RAUMEINFLUSS	
ABSENKEINFLUSS	
DAUERLAUFTEMP	℃

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4 - F4

HEIZZEITEN HK			
MO	:-	:-	
DI	:-	:-	
MI	:-	:-	
DO	:-	:-	
FR	:-	:-	
SA	:-	:-	
SO	:-	:-	
AUSSERHALB HEIZZEIT:			
ABSENKUNG			<input type="checkbox"/>
SPERRE			<input type="checkbox"/>

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4

HEIZKURVE HK			
℃	℃	VORLAUF	
+20℃	℃	VORLAUF	
VL-MAX	℃	AUS	℃

HEIZKREIS NUMMER

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - HEIZKREIS 1.2.3 - E

HEIZMODUS HK	
HEIZZEITMODUS	<input type="checkbox"/>
DAUERHEIZEN	<input type="checkbox"/>
DAUERABSENKEN	<input type="checkbox"/>
FIXES VORLAUFSOLL	<input type="checkbox"/>
FERNSTELLERMODUS	<input type="checkbox"/>
KORREKTUR	℃

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F3 (Code)

MISCHER HK	
KP	
KD	
MISCHERLAUFZEIT	sek
PUMPENSCHWELLE	℃

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4 - F4 - F4

PARAMETER HK	
RAUMSOLLTEMP	℃
ABSENKTEMP	℃
VORLAUFFIXWERT	℃
RAUMEINFLUSS	
ABSENKEINFLUSS	
DAUERLAUFTEMP	℃

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4 - F4

HEIZZEITEN HK			
MO	:-	:-	
DI	:-	:-	
MI	:-	:-	
DO	:-	:-	
FR	:-	:-	
SA	:-	:-	
SO	:-	:-	
AUSSERHALB HEIZZEIT:			
ABSENKUNG			<input type="checkbox"/>
SPERRE			<input type="checkbox"/>

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4

HEIZKURVE HK			
℃	℃	VORLAUF	
+20℃	℃	VORLAUF	
VL-MAX	℃	AUS	℃

Hauptmenü - Solareinstellung

SOLAREINSTELLUNG	
PROGAUSWAHL	
SPEICHERSOLL1	°C
DIFFERENZ1	°C
SPEICHERMAX1	°C
SPEICHERSOLL2	°C
DIFFERENZ2	°C
SPEICHERMAX2	°C

HEIZKREIS NUMMER

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E

HEIZMODUS HK	
HEIZZEITMODUS	<input type="checkbox"/>
DAUERHEIZEN	<input type="checkbox"/>
DAUERABSENKEN	<input type="checkbox"/>
FIXES VORLAUFSOLL	<input type="checkbox"/>
FERNSTELLERMODUS	<input type="checkbox"/>
KORREKTUR	°C

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F3 (Code)

MISCHER HK	
KP	
KD	
MISCHERLAUFZEIT	sek
PUMPENSCHWELLE	°C

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4 - F4 - F4

PARAMETER HK	
RAUMSOLLTEMP	°C
ABSENKTEMP	°C
VORLAUFFIXWERT	°C
RAUMEINFLUSS	
ABSENKEINFLUSS	
DAUERLAUFTEMP	°C

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4 - F4

HEIZZEITEN HK		
MO	::	::
DI	::	::
MI	::	::
DO	::	::
FR	::	::
SA	::	::
SO	::	::
AUSSERHALB HEIZZEIT:		
ABSENKUNG		<input type="checkbox"/>
SPERRE		<input type="checkbox"/>

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4

HEIZKURVE HK		
°C	°C VORLAUF	
+20°C	°C VORLAUF	
VL-MAX	°C AUS	°C

Hauptmenü-Serviceeinstellung-Anlagenparameter-Kaskadeneinstellung

KASKADENEINSTELLUNG	
CAN BEDARF	°C
CAN VORHANDEN	°C
ZUSATWÄRMEQUELLE	°C
PUMPENDIFF.	°C
TEMPÜBERHÖH.	°C
PUMPENTEMP.	°C
WARTEZEIT	min
KESSELWECHSEL	Std
STARThYST	°C

HEIZKREIS NUMMER

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E

HEIZMODUS HK	
HEIZZEITMODUS	<input type="checkbox"/>
DAUERHEIZEN	<input type="checkbox"/>
DAUERABSENKEN	<input type="checkbox"/>
FIXES VORLAUFSOLL	<input type="checkbox"/>
FERNSTELLERMODUS	<input type="checkbox"/>
KORREKTUR	°C

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F3 (Code)

MISCHER HK	
KP	
KD	
MISCHERLAUFZEIT	sek
PUMPENSCHWELLE	°C

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4 - F4 - F4

PARAMETER HK	
RAUMSOLLTEMP	°C
ABSENKTEMP	°C
VORLAUFFIXWERT	°C
RAUMEINFLUSS	
ABSENKEINFLUSS	
DAUERLAUFTEMP	°C

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4 - F4

HEIZZEITEN HK		
MO	::	::
DI	::	::
MI	::	::
DO	::	::
FR	::	::
SA	::	::
SO	::	::
AUSSERHALB HEIZZEIT:		
ABSENKUNG		<input type="checkbox"/>
SPERRE		<input type="checkbox"/>

Hauptmenü - Heizkreiseinstellung - E - F4

HEIZKURVE HK		
°C	°C VORLAUF	
+20°C	°C VORLAUF	
VL-MAX	°C AUS	°C



BRENNSTOFFEINSTELLUNGEN

	TKT	PAU	O2	SAUG
ZÜ				
AN				
AU				
TL				
50				
65				
75				
90				
NL				

Hauptmenü - Serviceeinstellungen - Brennstoffwerte - F4 (PARA)

PARAMETER	
ZÜNDEINSCHUB	sek
ZÜNDZEIT MAX	sek
ANBRENNZEIT	min
AUSBRENNZEIT	min
NIEDERBRENNZEIT	min
REINIGINT.	min
REINIGUNGSZYK.	sek

KAMINZUG	
GEMESSENER KAMINZUG	Pa

RÜCKLAUFANHEBUNG	
RÜCKLAUFPUMPE-TYP:	
DIMENSION VENTIL:	
PUMPENSTUFE:	
TEMPERATURDIFFERENZ: (Kesselrücklauf - Kesselvorlauf)	°K

Für den hydraulischen Abgleich und für die Einstellung der Rücklaufpumpen ist die jeweilige Heizungsfachfirma verantwortlich.

DIVERSE EINTRAGUNGEN UND ANMERKUNGEN
